

CS451

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis et guidon équipés de suspensions élastiques.
- Démontage facile du réservoir d'eau.
- Répartition des masses optimisée (positionnements du moteur et du réservoir).
- Réservoir d'eau de grande capacité (25L).

AVANTAGES

- Amélioration des conditions de travail pour l'utilisateur.
- Manipulation ergonomique.
- Performances de coupe exceptionnelles.
- Coupe à l'eau aisée dans des zones isolées.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence 70184628433

Prix Unitaire HT€ 2 720,60

Energie Essence

Type de moteur HONDA GX390 Cyclonic

Puissance 9,6kW (13Hp)

Diamètre x Alésage Ø 450 x 25,4mm

Profondeur de coupe maxi. 170mm

Dimensions (LxLxH) 1180 x 538 x 1040mm

Poids 112kg

Capacité du réservoir d'eau (démontable) 25 L

Vitesse de l'outil maxi. 2573 min⁻¹

Démarrage Lanceur

Descente et monté du disque Manuel

Propulsion Poussé

Vibrations mains-bras 2,8 m/s²

Puissance / Pression sonore 105 dB (A) / 88 dB (A)



13HP




9,6kW



ESSENCE

AVANTAGES PRODUIT



PROFONDEUR DE COUPE MAXI.



CHÂSSIS ET GUIDON ÉQUIPÉS DE SUSPENSIONS ÉLASTIQUES POUR MOINS DE VIBRATIONS



INDICATEUR DE PROFONDEUR DE COUPE



FILTRE À AIR CYCLONIQUE

DISQUES RECOMMANDÉS POUR CS451



Typologie / Matériaux	BÉTON	SILENCIO	ASPHALT	MULTI-MATÉRIAUX
Produit Recommandé	EXTREME BÉTON	EXTREME BÉTON SILENCIO	EXTREME ASPHALT	PRO 4X4 EXPLORER
Diamètre	450mm	450mm	450mm	450mm
Alésage	25,4mm	25,4mm	25,4mm	25,4mm
Référence	70184601689	70184631020	70184694912	70184602096
Page de référence	29	28	60	49